

Wuhan Guide PC210

GUIDE



Kategória/besorolás:

hosszúhullámú hordozható mikrobolométeres hőkamera

Javasolt alkalmazási területek:

gépészet, villamos

Műszaki paraméterek

Alapadatok

Kivitel:	hordozható
Detektor:	mikrobolométer
Hűtés:	hűtés nélkül
Hullámhossz:	7,5 ... 14 μ m
Képfelbontás	256 x 192 képpont
Standard méréstartomány:	-20 ... 550 °C
Termikus felbontás (30°C-on):	45 mK
Abszolút mérési pontosság:	$\pm 2^\circ\text{C}$ / $\pm 2\%$
Fókusz:	fix
Képfrekvencia:	25 Hz / 9 Hz
Vizuális kamera:	240x320 / 1600x1200 képpont

Optikák választéka

Standardlencse:	látómező:	56 x 48 °
	min. tárgytávolság:	0,3 m
	geometriai felbontás:	3,75 mrad

További készülékadatok

Adattárolás:	16 GB memóriakártya
Táplálás:	Li-Ion akkumulátor (cserélhető)
Üzemidő:	16 óra
Alternatív táplálás:	hálózati adapter (230V 50Hz)
Interfészek (adat/videó/vezérlés):	USB-C
Kijelző méret (átló)/felbontás :	2,4 ° / 240 x 320 képpont
Beépített lézermutató:	igen, piros
Beépített LED-világítás:	igen, vakufunkcióval
Méret:	194 x 61,5 x 76 mm
Súly:	375 g
Üzemi hőmérséklet:	-15 ... 50 °C
Tokozás / védetség:	műanyag / IP54

Felszereltség/funkciók

Riasztási funkció:	igen
Színpaletta:	6 darab
Min/Max pontkijelzés:	igen
Mérőpont:	1 darab
Mérőfelület:	3 darab
Megjelenítés:	hőkép, vizuális kép, kép-a-képben, kompozit kép

Szállítási terjedelem

Hardver	hőkamera, standardlencse, memóriakártya (16GB) hálózati adapter / töltő (230VAC), USB-C kábel részletes angol és magyar kézikönyv, kalibrálási bizonylat
Szoftver	Guide IrAnalyser

Magyarországi forgalmazó:

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 143.
Telefon: (23) 792-163 E-mail: pim@pim-kft.hu
www.pim-kft.hu www.termokamera.hu

PIM Professzionális
Ipari
Méréstechnika